

Alcatel-Lucent OmniTouch 4135 IP-Konferenztelefon

Das Alcatel-Lucent OmniTouch™ 4135 ist ein flexibles, SIP-basiertes IP-Konferenztelefon. Es bietet Unternehmen, die die Vorteile der IP-Telefonie nutzen, neue innovative Funktionen für effizientere Telefonkonferenzen. Anrufe können aufgezeichnet und gespeichert werden. Dank des Konferenzführers können Sie eine vorprogrammierte Gruppe von Teilnehmern mit einem einzigen Tastendruck anrufen. Das IP-Konferenztelefon OmniTouch 4135 kann um Zusatzmikrofone erweitert werden und gilt damit als bevorzugtes Geschäftstelefon für große Konferenzräume.



Leistungsmerkmale

- SIP-Konnektivität für eine Verbindung mit dem Alcatel-Lucent OmniPCX™ Communication Server.
- SIP-Redundanz mit Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server.
- PoE-Unterstützung (Power over Ethernet)
- Vier gleichzeitige Verbindungen können zu einer Konferenz mit fünf Teilnehmern zusammengeschaltet werden.
- Bis zu vier Benutzerprofile können mit Einstellungen und Kontaktdaten gespeichert werden.
- Gespräche oder Sprachnotizen können auf einer SD-Speicherkarte aufgezeichnet und später abgespielt sowie auf einen Computer übertragen werden.
- Im Konferenzführer kann eine Gruppe von Konferenzteilnehmern gespeichert und mit einem einzigen Tastendruck angerufen werden. Je Profil können 20 Gruppen gespeichert werden.
- LDAP-Client mit direktem Zugriff auf das Verzeichnis über spezielle Taste.
- Einfache Konfiguration mit der Internetschnittstelle: Einstellungen können importiert und in andere OmniTouch 4135 IP-Konferenztelefone exportiert werden.
- Erweiterung für große Räume: Das Kugelmikrofon des Geräts kann um weitere Richtmikrofone erweitert werden, um den Aufnahmebereich von 30 m² zu verdoppeln.

Vorteile

- Steigert die Zusammenarbeit und ermöglicht den kreativen Austausch mit externen Teilnehmern.
- Ermöglicht spontanes Brainstorming in der Gruppe sowie Sitzungen zur Problemlösung.
- Ist zeitsparend und senkt Kosten für Reisen und Verwaltung.
- Nutzt die installierte Basis an Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise-Systemen.
- Interoperabilität mit Survival-Router (Embedded-SIP-Proxy) für eine Dienstkontinuität mit Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise-Systemen.
- Ermöglicht qualitativ hochwertige Audiokonferenzen.

Technische Daten

Physische Eigenschaften

- Durchmesser: 240 mm
- Höhe: 77 mm
- Gewicht: 1 kg (2,2 lb)
- Farbe: Schwarz

Display

- LCD, 128 x 64 Pixel

Tastenfeld

- Tastenfeld: Alpha-numerisch 0-9, *, EIN, AUS, Stummschaltung, Halten (hold), Lautstärke erhöhen, Lautstärke verringern
- 5 Tasten für die Navigation im Menüsystem, Kontakte und Konferenzführer

Audio-Eigenschaften

- OmniSound®* 2.0-Breitbandtechnologie
- Mikrofon
 - Kugelmikrofon
 - Empfangsbereich: Bis zu 30 m² für mehr als 10 Personen in einem Raum
- Lautsprecher
 - Frequenzbereich: 200 Hz bis 7.000 Hz
 - Lautstärke: Max. 90 db SPL 0,5 m
 - Equalizer: Weich, neutral, hart
- Codecs
 - G722, G711 (A-Law und Mu-Law), G729ab
- MFV
 - In-Band, über RTP, SIP-Info

Verzeichnis

- Lokales Telefonbuch, bis zu 1.000 Einträge pro Profil
- LDAP-Client

Interoperabilität

- SIP 2.0, RFC 3261 und ergänzende RFCs

Aufzeichnung

- Unterstützt die Aufzeichnung auf SD-Speicherkarte bis zu 2 GB

Stromversorgung

- Power over Ethernet (IEEE 802.3af) Klasse 3
- Transformator: 100 bis 240 V AC/13,5 V DC

Anschlüsse

- Ethernet: RJ-45
- Zusatzmikrofone (1 Paar)

Netzwerk und Netzwerkfunktionen

- DHCP und statische IP
- NTP und SNTP
- Ethernet: 10/100Base-T
- QoS-Unterstützung: IEEE 802.1p/Q-Tagging (VLAN), Layer 3 TOS und DSCP
- Software-Upgrade: HTTP/HTTPS
- Webbasierte Fernkonfiguration
- Webbasierte Diagnose
- Bereitstellung: HTTP/HTTPS

Sicherheit

- Authentifizierung: Basic oder Digest
- Transport: TLS und SRTP
- Diebstahlschutz: Kensington®-Sicherheitsschloss

Sprachen

- Mehrsprachig (Menü): Dänisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Türkisch

Sicherheit

- EN 60950-1:2006
- ANSI/UL 609501-2002
- CAN/CSA-C22.2
- No. 60950-1-03

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV)

- EN 301 489-3 V1.4.1 (2002-08)
- EN 301 489-1 V1.6.1 (2005-09)
- FCC Teil 15, Unterteil B, Klasse A
- FCC Teil 15, Unterteil C
- EN 300220-1:2000
- EN 300220-2:2000

Umgebungsbedingungen

- Temperatur: 5 °C bis 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % nicht kondensierend
- Lagertemperatur: -40 °C bis 70 °C

Im Lieferumfang enthalten

- OT4135 IP-Konferenztelefon
- Netzwerkkabel (6,5 m)

Zubehör

- 3GV28134AA Zusatzmikrofone, 1 Paar mit Kabel mit einer Länge von 1,5 m und 2,5 m
- 3GV28133AA Transformator 100 bis 240 V AC/13,5 V DC mit EU/UK/US/AUS-Netzanschlüssen und Anschlusskabel (7,5 m)

* Die Marke OmniSound® und die zugrunde liegende Technologie sind Eigentum von Konftel AB. Die Verwendung durch Alcatel-Lucent ist lizenziert.